

Техническая информация



Glutolin AG Грунт пропиточный

Не содержащая растворителей акрилатная грунтовка для применения внутри и снаружи помещений.

- глубокая проникающая способность
- сохранение дышащей поверхности основания
- сокращение расхода краски и клея за счет снижения впитывающей способности основания
- укрепление песочных, меловых и пористых поверхностей
- прозрачность после высыхания

Область применения:

Glutolin AG Грунт пропиточный предназначен для пропитывания и упрочнения оснований перед использованием различных декоративно-отделочных материалов (штукатурки, гипсовой, полимерной и декоративной шпаклевки, клея, краски и т.п).

Технические данные:

Сырьевая основа: акриловая дисперсия, добавки, вода.
Показатель pH: 8,1
Расход: 1 л на 10 м² (100 г/м²)

Подготовка основания:

Основание должно быть прочным, ровным, чистым и сухим. Дыры и трещины зашпаклевать, используя *PUFAS Шпаклёвочную массу для внутренних работ*, предварительно прогрунтовав повреждения.

Применение:

Glutolin AG Грунт пропиточный наносить на предварительно подготовленную поверхность с помощью кисти, валика или пневмораспылителя.

Применять при температуре не ниже +5°C.

Хранение:

Хранение и транспортировка в плотно закрытой таре при температуре от -25 до +35°C. Продукт МОРОЗОСТОЙКИЙ!

Если произошло замораживание продукта, дать оттаять при комнатной температуре и затем хорошо размешать!

Срок годности - 48 месяцев со дня изготовления.

Номер артикула/ расфасовка:

20520-AG - пластмассовые канистры по 5 л
21020-AG - пластмассовые канистры по 10 л