



PUFAS Монтажная пена бытовая 40 всепогодная 1000 мл

Однокомпонентная полиуретановая всепогодная пена застывающая под влиянием влажности воздуха предварительно полимеризованная смесь в аэрозольном баллоне. Застывшая пена – хорошо изолирующее температуру и звук средство. Пена обладает отличными клеящими свойствами. Хорошо склеивает большинство строительных материалов, за исключением тефлона, полиэтилена и силиконовых поверхностей. Застывшая пена не переносит ультрафиолетовое излучение и солнечный свет.

- Область применения:** Используется для установки и герметизации оконных и дверных блоков, подоконников, стеновых панелей. Для заполнения швов, пустот, отверстий, щелей. Для тепло и звукоизоляции помещений, систем кондиционирования.
- Технические данные:** Сырьевая основа: дифенилметан-4, 4-диизоцианат, пропан, изобутан, диметилэфир
Температура применения: от -10°C до +30°C
Температура эксплуатации: от -50°C до +90°C
Время высыхания поверхности (можно дотрагиваться): 12-16 мин
Время предварительной обработки (можно резать): через 30-40 мин
Время полной полимеризации: 24 часа
(при температуре окружающей среды +23°C, влажности не менее 50 %)
- Применение:** Перед использованием пены необходимо очистить рабочие поверхности от пыли, грязи, жировых и прочих загрязнений и смочить водой. Перед началом и в процессе работы температура баллона должна быть не ниже +20°C. Допускается использовать для подогрева холодного баллона емкость с теплой водой, температура которой не должна превышать +30°C. Расположить баллон клапаном вверх. Присоединить к клапану трубочку (входит в комплект). Убедиться в надежности соединения. Энергично взболтать баллон в течение 30 секунд. При необходимости повторить в процессе работы. Расположить баллон вверх дном. Приступить к процедуре запенивания. После окончания процесса полимеризации затвердевшую пену можно резать, штукатурить, окрашивать. Застывшую пену необходимо защитить от воздействия УФ-лучей и влаги. Свежие загрязнения пены можно удалить с помощью Очистителя монтажной пены PUFAS, затвердевшую пену – механическим способом.
- Хранение:** Хранить в вертикальном положении клапаном вверх в сухом, прохладном, защищенном от солнца месте. Продукт МОРОЗОСТОЙКИЙ!
Срок годности - 18 мес. со дня изготовления.
- Расфасовка:** Баллон 1000 мл – 12 шт в упаковке
- Номер артикула:** 071602000